



Anwendung

FORTAX® 6600 Montagekleber ist für dauerhafte und sichere Abdichtungen im Fassadenbereich sowie zur sicheren Verklebung von Anschluß- und Dichtfolien.



Hinweise zur Handhabung

- FORTAX® 6600 Montagekleber ist anstrichverträglich.
- Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und Anstrichmittel empfehlen wir jedoch Vorversuche.
- Bei gemeinsamer Verwendung mit Alkydharz-Farben können Trocknungsverzögerungen entstehen.
- Nach Reinigung mit Aceton jederzeit wieder überlackierbar.

Technische Daten

Rohstoffbasis	MS-Hybrid-Polymer
Konsistenz	pastös
Dichte (DIN 53479)*	1,5 g/cm ³
Shore-A-Härte (DIN 53505)*	55 +/- 3
Durchhärtung	ca. 3 mm nach 24 h
Bruchdehnung	500 %
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis + 40°C
Lagerung	+5 °C bis +25 °C, frostfrei
Haltbarkeit	ungeöffnet 12 Monate

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Weitere technische Angaben über FORTAX® 6600 Montagekleber auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Produkte machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Produkte werden in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

Beschreibung

FORTAX® 6600 Montagekleber ist ein elastischer Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff auf MS-Hybrid Polymerbasis

- schnelle Feuchtigkeitshärtung
- sehr gute Witterungsbeständigkeit
- neutral vernetzend
- geruchlos

Verpackungseinheiten

12 Schlauchbeutel à 600 ml / Karton

12 Kartuschen à 290 ml / Karton

Stand April 2010 · ersetzt Ausgabe vom November 2009

DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001 und 14001
Reg.-Nr. 56398-QM



Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebebandwerke

Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen

Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de